



Die Gas-Kochstelle aus Glaskeramik mit FlameSelect: einfach zum perfekten Ergebnis dank neun präzise definierten Leistungsstufen.

- **Durchgehende Topfträger aus Gusseisen:** für eine hohe Stabilität und Standfestigkeit des Kochgeschirrs.
- **Glaskeramik-Oberfläche:** ist besonders hitzebeständig und lässt sich leicht reinigen.
- **FlameSelect:** Für eine präzise Flammenregulierung in neun definierten Stufen.
- **Digitalanzeige:** zeigt die gewählte Leistungsstufe und Restwärme für mehr Komfort und Sicherheit.
- **Spülmaschinenfeste Topfträger:** für die komfortable Reinigung im Geschirrspüler geeignet.

Technische Daten

Gerätetyp :	Gas-Schaltermulde
Bauform :	Eingebaut
Energiequelle :	Gas
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	4
Bedienelemente :	Schwertknebel
Nischenmaße (mm) :	45 x 560-562 x 490-502
Gerätebreite (mm) :	606
Abmessungen des Gerätes (mm) :	45 x 606 x 527
Nettogewicht (kg) :	12,0
Bruttogewicht (kg) :	14,0
Restwärmanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Edelstahl, schwarz
Rahmenfarbe :	Edelstahl, schwarz
Approbationszertifikate :	CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	100
EAN-Nummer :	4242002915166
Elektroanschlußwert (W) :	2
Gasanschlußwert (W) :	7700
Absicherung (A) :	3
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50



Sonderzubehör

- HEZ298105 : Simmer plate
HEZ298114 : Espresso Kreuz

Serie | 8 Mulden

Die Gas-Kochstelle aus Glaskeramik mit FlameSelect: einfach zum perfekten Ergebnis dank neun präzise definierten Leistungsstufen.

Komfort

- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen
- Schwertknebel
- Gusstopfträger
- 1-Hand-Zündung
- Restwärmeanzeige 4-fach
- TopControl-Digitalanzeige

Technische Informationen:

- Vorne links: Normalbrenner 1.9 kW
- Vorne rechts: Normalbrenner 1.9 kW
- Hinten links: Sparbrenner 1.1 kW
- Hinten rechts: Starkbrenner 2.8 kW

Umwelt und Sicherheit

- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Thermoelektrische Züandsicherung
- spülmaschinenfeste Topfträger

Zubehör

- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig)

Serie | 8 Mulden

