


Serie | 4 Mulden
**PUE645BB2E Edelstahl,
umlaufender Rahmen
60 cm Induktions-Kochfeld
Glaskeramik**

**Die Induktions- Kochstelle: so kochen Sie
schnell, sicher und sauber bei geringem
Energieverbrauch.**

- **Induktion:** schnelles, punktgenaues Kochen, leichte Reinigung und geringer Energieverbrauch.
- **PowerBoost:** Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung.
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.
- **Umlaufender Rahmen:** der flache, umlaufendes Edelstahlrahmen ist ideal für die Einpassung in einen vorhandenen Arbeitsplattenausschnitt geeignet.
- **TouchSelect:** Auswahl der gewünschten Kochzone und einfaches Einstellen der benötigten Leistungsstufe.

Technische Daten

Gerätetyp :	Kochstelle Glaskeramik
Bauform :	Eingebaut
Energiequelle :	Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	4
Bedienelemente :	EasyTouch
Nischenmaße (mm) :	55 x 560-560 x 490-500
Gerätebreite (mm) :	583
Abmessungen des Gerätes (mm) :	55 x 583 x 513
Nettogewicht (kg) :	11,0
Bruttogewicht (kg) :	13,0
Restwärmeanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Edelstahl, schwarz
Rahmenfarbe :	Edelstahl
Approbationszertifikate :	AENOR, CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	110
EAN-Nummer :	4242002870649
Elektroanschlußwert (W) :	4600
Spannung (V) :	380-415
Frequenz (Hz) :	50; 60


Sonderzubehör

HEZ390042 : 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne

Serie | 4 Mulden

PUE645BB2E Edelstahl, umlaufender Rahmen 60 cm Induktions-Kochfeld Glaskeramik

**Die Induktions- Kochstelle: so kochen Sie
schnell, sicher und sauber bei geringem
Energieverbrauch.**

Design:

- Glaskeramik, dekorlos
- umlaufender Rahmen

Ausstattung:

- TouchSelect
- ReStart
- QuickStart
- TopControl-Digitalanzeige

Schnelligkeit:

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe:

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 17 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit:

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
PowerManagement Funktion
Automatische Sicherheitsabschaltung
Kindersicherung

Maße:

- Anschlusswert: 4,6 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

Serie | 4 Mulden

**PUE645BB2E Edelstahl, umlaufender
Rahmen**

60 cm Induktions-Kochfeld Glaskeramik

