


N 70, Gaskochfeld, 60 cm, Edelstahl
T26DS49N0



COOKING PASSION SINCE 1877



Das Gas-Kochfeld mit Designoberfläche aus Edelstahl und stufenweise regulierbarem FlameSelect.

- ✓ Flame Select – die ultimative Kontrolle über Ihre Flamme.
- ✓ Bereit für Biomethan – befeuern Sie Ihr Kochfeld mit umweltfreundlichem Biomethangas.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Gas-Schaltermulde
Bauform : Eingebaut
Energiequelle : Gas
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
Bedienelemente : Schwertknebel
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 45 x 560-562 x 480-492 mm
Gerätebreite : 582 mm
Abmessungen des Gerätes : 53 x 582 x 520 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 141 x 651 x 578 mm
Nettogewicht : 10,6 kg
Bruttogewicht : 11,5 kg
Restwärmeanzeige : Ohne
Lage der Steuerung : Vorne
Hauptoberflächenmaterial : Edelstahl
Oberflächenfarbe : Edelstahl
Länge Anschlusskabel : 100 cm
EAN-Nummer : 4242004203384
Elektroanschlusswert : 1 W
Gasanschlusswert : 7500 W
Absicherung : 3 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 60; 50 Hz

Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z2480X0 Simmer plate
Z32SE10X0 Kleintopfiring



4 242004 203384

Ausstattung

Design

- Edelstahl Oberfläche
- Abnehmbare Topfträger, Gusseisen schwarz emailliert

Benutzerfreundlichkeit

- FlameSelect Technologie - Leistungsregelung in 9 Stufen: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- Integrierte Schalter: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung: Um die Flamme zu entzünden, drücken und drehen Sie einfach den Knebel.

Brenner und Leistung

- 4 Gas-Kochstellen, stufenweise regulierbar
- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 3 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)

Sicherheit

- Thermoelektrische Züandsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE) Erdgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU) Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Düsenatz für Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 53 x 582 x 520
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Netzkabel: 1 m
- Gesamtanschlusswert: 7.5 kW

N 70, Gaskochfeld, 60 cm, Edelstahl
T26DS49N0

Maßzeichnungen

